

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- При хранении и при перевозке упаковки с сайдингом должны лежать на ровной, плоской поверхности так, чтобы они имели опору по всей своей длине.
- Упаковки с сайдингом должны храниться в стопках высотой не более чем в 15 пачек.
- Не хранить упаковки с сайдингом в условиях, когда температура внутри упаковки может превысить 60°C, например, под прямыми солнечными лучами при температуре выше 20°C, на черной поверхности в жаркую погоду, под темными тентами или пластиковой пленкой без циркуляции воздуха.

## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

- При монтаже сайдинга следует помнить, что в процессе эксплуатации панели могут расширяться и сжиматься под воздействием перепадов температур. Поэтому никогда не забывайте (вкручивайте) гвозди (саморезы) слишком сильно при креплении панелей. Всегда оставляйте минимум 1 мм между шляпкой гвоздя (самореза) и панелью. Установленные панели должны свободно двигаться из стороны в сторону.
- Вертикальные профили обрешетки должны располагаться не чаще чем через 30 - 40 см.
- Оставляйте зазор минимум в 6 мм на всех боковых зазорах для естественного расширения и сжатия. Если установка производится при температуре ниже 5°C, увеличьте минимальный зазор до 8 - 10 мм.
- При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса панели и увеличивает трение замков.
- Не вбивайте гвозди (вкручивайте саморезы) насквозь в сайдинг.
- Всегда вбивайте гвоздь в центр перфорированного отверстия. Не вбивайте гвоздь в конец отверстия! Это приведет к непоправимым повреждениям панели. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом отверстия, чтобы попасть в планку обрешетки и т.п., увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОДАВЦА:

Торговая организация (наименование, адрес)

---

---

Дата покупки

Подпись

М.П.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА:

Подрядчик (наименование, адрес)

---

---

Дата монтажа

Адрес монтажа

М.П.

Подпись

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ:

Покупатель (Ф.И.О.)

Подпись

Дата покупки



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия распространяется на продукцию, выпускаемую под ТМ «FaSiding»\*.
2. Предприятие-изготовитель гарантирует, что в течение 25 лет настоящие и последующие партии сайдинга и комплектующих к нему не будут отличаться по тону и цвету, а также подвергаться растрескиванию, вздутию, отслаиванию.
3. Гарантия исчисляется с даты изготовления продукции.
4. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
  - a. Монтаж сайдинга произведен строго в соответствии с Инструкцией по монтажу.
  - b. Продукция хранилась и транспортировалась в соответствии с Правилами хранения и транспортировки.
  - c. Продукция использовалась по её прямому назначению, с соблюдением правил эксплуатации.
  - d. Монтаж продукции произведен специалистами имеющими лицензию на проведение строительно-монтажных работ.
5. Гарантия не предоставляется в случаях:
  - a. Форс-мажорных обстоятельств или действий непреодолимой силы.
  - b. Использования продукции не по целевому назначению.
  - c. Нанесения умышленного или неумышленного вреда продукции.
  - d. Несоответствия монтажа продукции инструкции по монтажу.
  - e. Несоблюдение правил хранения и транспортировки продукции.
  - f. Наличия механических повреждений продукции.
  - g. Наличия повреждений, вызванных стихийными бедствиями, неестественными погодными или тепловыми воздействиями.
6. О случаях обнаружения недостатков Покупатель должен сообщить организации продавца в письменной форме в течение 30 дней с момента такого обнаружения недостатков. При этом обязательно прилагается документ, подтверждающий покупку продукции (чек, квитанция, накладная).
7. При возникновении гарантийного случая по условиям гарантии предприятие-изготовитель в случае подтверждения вины предприятия изготовителя (на основании проведенной экспертной оценки) заменяет только поврежденную продукцию либо продукцию с недостатками. Стоимость монтажа, повторного монтажа, стоимость дополнительных материалов и другие косвенные (не прямые) убытки не включаются в условия гарантии и не возмещаются производителем.

\* Продукция ТМ «FaSiding» изготовлена по заказу компании MIZOL на производственной базе ООО «Альта-Пласт» согласно ТУ У В.2.7-25.2-3351 2620-001:2008.

